

MLX Aufbauspot D75

8W / 24V / 30° / 2000-6000K / weiß

Intelligenter Aufbauspot Ø75mm mit variabler Farbtemperatur 2000-6000K. 614 Lumen, HCL-fähig. LOXONE, KNX, DALI kompatibel. PWM-dimmbar. Aluminium 115mm hoch. 5J Garantie.

Product Number MLX100270.3

Weight 0.225kg



Product Description

Intelligente Lichtsteuerung mit HCL-Unterstützung

Der MINALOX Aufbauspot vereint hochwertige LED-Technik mit intelligenter Steuerung. Dank **dimmbarer 24V-Ausführung** und einem breiten **Lichtspektrum von 2000K bis 6000K** lässt sich das Licht optimal an den Tagesverlauf und den natürlichen Biorhythmus anpassen – perfekt für **Human Centric Lighting (HCL) Konzepte**.

Vielseitig steuerbar mit PWM, KNX oder DALI

Die **8 Watt Leistung** und Lichtströme von bis zu **614 Lumen** sorgen für eine kraftvolle und zugleich anpassbare Beleuchtung. Der Aufbauspot ist kompatibel mit **LOXONE PWM-Dimmern** sowie anderen Systemen wie **KNX** oder **DALI** – für maximale Flexibilität in der Lichtsteuerung.

Robuste Qualität mit exzellenter Farbwiedergabe

Das **Aluminiumgehäuse** mit **Ø75 mm** Durchmesser und **115 mm Höhe** sorgt für Stabilität und modernes Design.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	95
Service life in hours	30,000
beam angle	30
height	115 mm
Brightness in lumens	480 lm
Colour	white
diameter	75 millimetres
colour temperature	2000-6000K
power	8W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

