MLX LED Panel 300-S dualweiß

300S / 24W / 24V / 1800-4500K



Quadratisches LED-Panel 300x300mm für großflächige Beleuchtung. Einstellbar 1800-4500K, bis 1520 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE-kompatibel. HCL. 5J Garantie.

Product Number MLX100338.1

Weight 0.97kg

Product Description

Quadratisches DUALWHITE LED-Panel für großflächige Beleuchtung

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **300 × 300 mm** bietet eine leistungsstarke Lösung für gleichmäßige Raumbeleuchtung. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** ist es perfekt für Human Centric Lighting geeignet – von aktivierendem Tageslichtweiß bis hin zu entspannendem Warmweiß.

Starke Lichtleistung bei schlanker Bauform

Mit bis zu **24 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 640/930/1520 Lumen** liefert das Panel eine flächige, blendfreie Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht eine dezente Integration in Decken und Wände für eine moderne Lichtgestaltung.


Smart steuerbar und langlebig

Über **24V DC** lässt sich das Panel **PWM-dimmen** und nahtlos in **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme integrieren. Mit Farbwiedergabewerten bis **CRI 92/95/93**, **5 Jahren Garantie** und WEEE-konformer Entsorgung bietet es höchste Qualität für nachhaltige Lichtkonzepte.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	92, 93, 95
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Dimensions (LxWxH)	300 x 300 x 12 mm
Brightness in lumens	640 lm (ww), 930 lm (cw), 1520 lm
Colour	white
colour temperature	1800–4500K, 2000–6000K
power	24W
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Form	square
Dimming Typ	PWM

More Images


ENERG
MINALOX
MNLXLP300S/24W/24V/1800/4500
A
B
C
D
E
F
G
F
13
kWh/1000h
2019/2015