

## MLX LED SCOF 360 Streifen

360LED / 16W / 24V / 1800-4500K

LED-Streifen 360LEDs/m mit variabler Farbtemperatur 1800-4500K.  
1070lm/m, CRI 95, teilbar alle 34mm. Für indirekte Beleuchtung & Akzente.  
PWM-dimmbar. 5 Jahre Garantie.

**Product Number** MLX100392.1

**Weight** 0.195kg



### Product Description

#### Hochauflösender LED-Streifen mit Dualwhite-Funktion

Der MLX LED SCOF 360 ist ein leistungsstarker LED-Streifen mit fein abgestimmter DUALWHITE-Funktion. Mit 360 LEDs pro Meter, hoher Lichtausbeute und präziser Teilbarkeit eignet er sich perfekt für individuelle Lichtlösungen im Innenbereich – von Akzent- bis Grundbeleuchtung.

#### Flexibles Farbtemperaturband für stimmungsvolles Licht

Mit **16 W/m Leistung** und **1070 Lumen kombiniert** bietet der Streifen eine starke Lichtausbeute bei **stufenlos regelbarer Farbtemperatur von 1800-4500 K**. Getrennte warm- und kaltweiße Kanäle (**400 lm ww / 670 lm cw**) ermöglichen individuelle Szenensteuerung. Die **Teilbarkeit alle 34 mm** sorgt für maximale Flexibilität im Zuschnitt.

#### Hohe Farbwiedergabe und zuverlässige Technik

Mit einem **CRI von 95** liefert der Streifen eine exzellente Farbwiedergabe – ideal für architektonische Lichtlösungen, Möbelbeleuchtung oder Vouten. Die **SMD2216 Bauform** sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung auf nur **10 mm PCB-Breite**. Der Streifen ist **PWM-dimmbar**, **IP20 geschützt**, bietet **5 Jahre Garantie** und **50.000 Stunden Lebensdauer** – anschlussfertig mit 15 cm Litzen.

Properties

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| IP                           | IP20 - touch-proof                        |
| warranty                     | 5 years                                   |
| Colour rendering index (CRI) | 95                                        |
| Service life in hours        | 50,000                                    |
| operable in one piece        | 500 cm                                    |
| SMD design                   | 2216                                      |
| connection                   | Stranded wire connection (approx. 15 cm)  |
| Number of LEDs per metre     | 360                                       |
| divisibility                 | 34 millimetres                            |
| Brightness in lumens/m       | 1070lm (combined), 400lm (ww), 670lm (cw) |
| Power / m                    | 16W                                       |
| Wide PCB                     | 10 millimetres                            |
| colour temperature           | 1800-4500K                                |
| input voltage                | 24V DC                                    |
| Dimmable                     | Yes                                       |
| Dimming Typ                  | PWM                                       |

## More Images

