

minaRAIL.linear tilt 232

19W / 24V / 1800-4500K / kippbar /schwarz

Schwenkbares Schienenmodul 232mm. 800lm, CCT 1800-4500K, CRI 96, 120° Abstrahlwinkel. 24V PWM für LOXONE. Flexible Lichtlenkung für Elektriker-Projekte. 5J Garantie.

Product Number MLX100424.2

Weight 0.445kg



Product Description

Flexibles Lichtmodul mit variabler Ausrichtung

Die minaRAIL.linear tilt 232 kombiniert kompakte Abmessungen mit maximaler Flexibilität. Dank kippbarer Bauweise lenken Sie das Licht gezielt dorthin, wo es benötigt wird. Ideal für dynamische Lichtkonzepte, die sich an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.

Präzise Lichtlenkung mit variabler Farbtemperatur

Mit **800 Lumen Gesamtlichtstrom** (300 lm warmweiß und 530 lm kaltweiß) und einem **Farbtemperaturbereich von 1800 bis 4500 Kelvin** bietet das Modul vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf nur **232 mm Länge**. Der **120° Abstrahlwinkel** sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung, während die kippbare Konstruktion gezielte Akzentuierung ermöglicht. Die **24V DC Versorgung** mit **PWM-Dimmung** garantiert nahtlose Smart Home Integration bei nur **19,2W Verbrauch**.

Hochwertige Verarbeitung für langfristige Projekte

Das **schwarze Aluminiumgehäuse** verbindet moderne Ästhetik mit robuster Langlebigkeit. Mit einem **CRI-Wert von 96** liefert die Leuchte authentische Farbwiedergabe für natürliches Licht. Die **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahre Garantie** machen sie zur verlässlichen Lösung für anspruchsvolle Installationen, die dauerhaft begeistern.

Properties

IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Colour rendering index (CRI)	96
beam angle	120 degrees
Service life in hours	50,000
Material	aluminium
Brightness in lumens	800lm (combined), 300lm (ww), 530lm (cw)
width	23 mm
height	46 mm
length	232 mm
Colour	Black
colour temperature	1800-4500K
power	19.2W (9.6W + 9.6W)
input voltage	24V DC
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

