

MLX LED Back Downlight Double

S85D / 32W / 24V / 50° / back / 1800-4500K / white

Doppel-Einbaustrahler 160x85mm, zwei schwenkbare Spots. 1940 Lumen, einstellbar 1800-4500K. Kraftvolle Beleuchtung. LOXONE-kompatibel. Blendfrei. 5J Garantie.

Product Number MLX100436.1



Product Description

Doppelter Einbaustrahler für kraftvolle Lichtleistung

Das MLX LED Back Downlight Double S85 vereint zwei schwenkbare Strahler in einem eleganten Gehäuse. Mit **160x85 mm Abmessung** und einem **150x75 mm Lochausschnitt** bietet es doppelte Lichtleistung bei kompakter Bauweise. Die zurückgesetzte Konstruktion minimiert Blendung und schafft angenehmes, professionelles Licht. Das hochwertige **Aluminium-Acrylglas-Gehäuse in Weiß** unterstreicht moderne, lineare Raumkonzepte.

Doppelte Power mit präziser Steuerung

Mit **32 W Leistung** (16 W warmweiß und 16 W kaltweiß) liefert der Doppel-Strahler beeindruckende **1940 Lumen kombiniertem Lichtstrom** bei einem fokussierten **50° Abstrahlwinkel** pro Spot. Die **variable Farbtemperatur von 1800 bis 4500 Kelvin** ermöglicht atmosphärische Anpassung an jede Situation. Dank **24V DC Eingangsspannung** und **PWM-Dimmung** lässt sich das Downlight nahtlos in Smart Home Systeme integrieren und beide Spots präzise gemeinsam steuern.

Professionelle Qualität für anspruchsvolle Installationen

Die herausragende **Farbwiedergabe mit CRI 93** garantiert natürliche Lichtwirkung und authentische Farbdarstellung. Mit **95 mm Einbautiefe** bietet der Doppel-Strahler solide Konstruktion für dauerhafte Installation. Die **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahre Garantie** machen ihn zur verlässlichen Lösung für professionelle Projekte, die kraftvolle Beleuchtung auf höchstem Niveau verlangen.

Properties

type	zurückgesetzt
Schwenkbar	Ja
IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Hole cut-out type	rectangle
Service life in hours	50,000
frequency range	100–20,000 Hz
Material	Aluminium / Acrylglas
beam angle	50°
Colour rendering index (CRI)	typ. 93
dimension	160x85mm
Brightness in lumens	1940lm (kombi), 634lm (ww), 1082lm (cw)
height	95mm
hole cut-out	150x75mm
Colour	white
colour temperature	1800–4500K
power	32W (16W + 16W)
input voltage	24V DC
Form	rechteckig
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

