

MLX LED Back Downlight Triple

S85T / 48W / 24V / 50° / back / 1800-4500K / black

Dreifach-Einbaustrahler 230x85mm, drei schwenkbare Spots. 2910 Lumen, einstellbar 1800-4500K. Maximale Lichtleistung. LOXONE-kompatibel. Blendfrei. 5J Garantie.

Product Number MLX100437.2



Product Description

Dreifacher Einbaustrahler für maximale Lichtleistung

Das MLX LED Back Downlight Triple S85 vereint drei schwenkbare Strahler in einem eleganten, linearen Gehäuse. Mit **230x85 mm Abmessung** und einem **220x75 mm Lochausschnitt** bietet es maximale Lichtleistung für großzügige Raumkonzepte. Die zurückgesetzte Konstruktion minimiert Blendung und schafft angenehmes, professionelles Licht auf höchstem Niveau. Das hochwertige **Aluminium-Acrylglas-Gehäuse in Weiß** unterstreicht moderne, lineare Lichtarchitektur.

Dreifache Power für großflächige Ausleuchtung

Mit **48 W Leistung** (24 W warmweiß und 24 W kaltweiß) liefert der Dreifach-Strahler beeindruckende **2910 Lumen kombiniertem Lichtstrom** bei einem fokussierten **50° Abstrahlwinkel** pro Spot. Die **variable Farbtemperatur von 1800 bis 4500 Kelvin** ermöglicht atmosphärische Anpassung für jede Tageszeit. Dank **24V DC Eingangsspannung** und **PWM-Dimmung** lässt sich das Downlight nahtlos in Smart Home Systeme integrieren und alle drei Spots präzise gemeinsam steuern.

Professionelle Qualität für repräsentative Projekte

Die herausragende **Farbwiedergabe mit CRI 93** garantiert natürliche Lichtwirkung und authentische Farbdarstellung in allen Situationen. Mit **95 mm Einbautiefe** bietet der Dreifach-Strahler solide Konstruktion für dauerhafte Installation. Die **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahre Garantie** machen ihn zur verlässlichen Lösung für anspruchsvolle Projekte, die kraftvolle Beleuchtung auf höchstem Niveau verlangen.

Properties

type	zurückgesetzt
Schwenkbar	Ja
IP	IP20 - touch-proof
warranty	5 years
Hole cut-out type	rectangle
Service life in hours	50,000
frequency range	100–20,000 Hz
Material	Aluminium / Acrylglas
beam angle	50°
Colour rendering index (CRI)	typ. 93
dimension	230x85mm
Brightness in lumens	2910lm (kombi), 950lm (ww), 1620lm (cw)
height	95mm
hole cut-out	220x75mm
Colour	Black
colour temperature	1800–4500K
power	48W (24W + 24W)
input voltage	24V DC
Form	rechteckig
Dimmable	Yes
Dimming Typ	PWM

More Images

