

## MLX LED Panel 200S dualweiß

200S / 15W / 24V / 1800-4500K

Quadratisches LED-Panel 200x200mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 1800-4500K, bis 1080 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI bis 96. 5J Garantie.

**Product Number** MLX100334.1

**Weight** 0.526kg



### Product Description

#### Quadratisches DUALWHITE LED-Panel für vielseitige Anwendungen

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **200 × 200 mm** bietet eine moderne Lichtlösung für Decken- oder Wandmontage. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** eignet es sich perfekt für Human Centric Lighting und sorgt zu jeder Tageszeit für die passende Lichtstimmung.

#### Effizient, flach und lichtstark

Mit bis zu **15 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 470/680/1080 Lumen** sorgt das Panel für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht einen dezenten, bündigen Einbau und überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung.

#### Dimmbar und steuerbar über Smart-Home-Systeme

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** und die Anbindung an **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme. Mit exzellenter Lichtqualität bis **CRI 91/96/92**, **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise ist das Panel eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen.

Properties

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| IP                           | IP20 - touch-proof                |
| warranty                     | 5 years                           |
| Colour rendering index (CRI) | 92, 96, 91                        |
| beam angle                   | 120 degrees                       |
| Service life in hours        | 50,000                            |
| Dimensions (LxWxH)           | 200 x 200 x 12 mm                 |
| Brightness in lumens         | 470 lm (ww), 680 lm (cw), 1080 lm |
| Colour                       | white                             |
| colour temperature           | 1800-4500K, 2000-6000K            |
| power                        | 15W                               |
| input voltage                | 24V DC                            |
| Dimmable                     | Yes                               |
| Form                         | square                            |
| Dimming Typ                  | PWM                               |

## More Images

