

minaRING.1200i

290W / 24V / 1800-4500K / D1200i / weiß

Architektur-Ringleuchte Ø1000mm, 242W. Variabler CCT 1800-4500K, CRI 94, PWM-Dimming. 24V für LOXONE & Smart Home. Professionelle Lichtlösung für Elektriker.

Artikelnummer MLX100420.6



Produktbeschreibung

Imposante Ringleuchte für architektonische Lichtkonzepte

Die minaRING.1000i setzt mit ihrem **1000 mm Durchmesser** ein klares Statement in jedem Raum. Die Kombination aus direktem und indirektem Licht schafft eine beeindruckende Raumwirkung und sorgt für gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Mit ihrem eleganten **anthrazitfarbenen Gehäuse** fügt sie sich perfekt in moderne Büros, Empfangsbereiche oder anspruchsvolle Wohnräume ein.

Kraftvolle Lichtleistung mit intelligenter Steuerung

Mit **242 W Leistung** liefert die Ringleuchte einen kombinierten Lichtstrom von **3150 bis 5120 Lumen**, wobei das indirekte Licht allein **2740 bis 4460 Lumen** zur Decke strahlt. Der **105° Abstrahlwinkel** sorgt für optimale Lichtverteilung, während die **variable Farbtemperatur von 1800 bis 4500 Kelvin** jede gewünschte Atmosphäre ermöglicht. Die **24V DC Versorgung** mit **PWM-Dimming** erlaubt präzise Integration in Smart Home Systeme.

Professionelle Qualität für anspruchsvolle Projekte

Das hochwertige **Aluminium-Plastik-Gehäuse** mit **50 mm Breite** und **60 mm Höhe** überzeugt durch schlanke Eleganz und Stabilität. Die herausragende **Farbwiedergabe mit CRI 94** garantiert natürliche Lichtwirkung in allen Situationen. Mit **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahren Garantie** investieren Sie in eine Leuchtenlösung, die Ihre Projekte langfristig auf höchstem Niveau hält.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	290W
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium, Plastik
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	3600lm - 5710lm
Helligkeit in Lumen (indirekt)	3400lm - 5370lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	typ. 95
Abstrahlwinkel	105°
Farbe	Weiß
Form	rund
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Durchmesser	1200mm
Breite	50mm
Höhe	60mm

Weitere Bilder

