

minaRAIL.linear tilt 232

19W / 24V / 1800-4500K / kippbar /schwarz

Schwenkbares Schienenmodul 232mm. 800lm, CCT 1800-4500K, CRI 96, 120° Abstrahlwinkel. 24V PWM für LOXONE. Flexible Lichtlenkung für Elektriker-Projekte. 5J Garantie.

Artikelnummer MLX100424.2

Gewicht 0.445kg



Produktbeschreibung

Flexibles Lichtmodul mit variabler Ausrichtung

Die minaRAIL.linear tilt 232 kombiniert kompakte Abmessungen mit maximaler Flexibilität. Dank kippbarer Bauweise lenken Sie das Licht gezielt dorthin, wo es benötigt wird. Ideal für dynamische Lichtkonzepte, die sich an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.

Präzise Lichtlenkung mit variabler Farbtemperatur

Mit **800 Lumen Gesamtlichtstrom** (300 lm warmweiß und 530 lm kaltweiß) und einem **Farbtemperaturbereich von 1800 bis 4500 Kelvin** bietet das Modul vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf nur **232 mm Länge**. Der **120° Abstrahlwinkel** sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung, während die kippbare Konstruktion gezielte Akzentuierung ermöglicht. Die **24V DC Versorgung** mit **PWM-Dimmung** garantiert nahtlose Smart Home Integration bei nur **19,2W Verbrauch**.

Hochwertige Verarbeitung für langfristige Projekte

Das **schwarze Aluminiumgehäuse** verbindet moderne Ästhetik mit robuster Langlebigkeit. Mit einem **CRI-Wert von 96** liefert die Leuchte authentische Farbwiedergabe für natürliches Licht. Die **IP20 Schutzart**, **50.000 Stunden Lebensdauer** und **5 Jahre Garantie** machen sie zur verlässlichen Lösung für anspruchsvolle Installationen, die dauerhaft begeistern.

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	19,2W (9,6W + 9,6W)
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium
Dimmart	PWM
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	800lm (kombi), 300lm (ww), 530lm (cw)
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP20 - berührungssicher
Garantie	5 Jahre
Länge	232mm
Breite	23mm
Höhe	46mm

Weitere Bilder

