minaRAIL.linear.points

6W / 24V / 1800-4500K / Points / white



Kompaktes LED-Modul 300mm für minaRAIL-Schiene. 800 Lumen, einstellbar warm bis kaltweiß. Breite Lichtverteilung 120°. LOXONE-kompatibel. Schwarz. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100442.2

Produktbeschreibung

Kompakte Power für lineares Lichtdesign

www.minalox.com
info@minalox.com

MINALOX GmbH
WEEE-Reg.-Nr. DE32458081

Hersteller
MINALOX s.r.o. | Malé Leváre 520
908 74 Malé Leváre | Slovakia

Eigenschaften

Eingangsspannung	24V DC
Leistung	6W (6W + 6W) balanced
Leistung Typ	WELL-BALANCED
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium
Dimmart	PWM
Frequenzbereich	100-20000Hz
Lebensdauer in Stunden	50000

Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	640lm (kombi), 390lm (ww), 630lm (cw)
Farbwiedergabeindex (CRI)	typ. 93
Abstrahlwinkel	24°

Farbe	Weiß
Schutzart	IP42
Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C
Garantie	5 Jahre

Länge	125mm
Breite	23mm
Höhe	46mm

Weitere Bilder






www.minalox.com
info@minalox.com

MINALOX GmbH
WEEE-Reg.-Nr. DE32458081

Hersteller
MINALOX s.r.o. | Malé Leváre 520
908 74 Malé Leváre | Slovakia