

MLX Wall Light S100

12W / 24V / 1800-4500K / IP65 / weiß

Artikelnummer MLX100453.2

Gewicht 0.412kg



Produktbeschreibung

Stilvolle Lichtakzente – von warm bis klar

Klare Linien, wirkungsvolles Licht und maximale Gestaltungsfreiheit: Diese moderne LED-Wandleuchte setzt stilvolle Akzente an Fassaden ebenso wie in Wohn- und Innenräumen.

Das Licht wird **nach oben und unten** abgegeben und erzeugt ein harmonisches Up-&-Down-Lichtbild an der Wand. Das Besondere: **Die Lichtaustritte lassen sich oben und unten individuell von 10° bis 120° einstellen.** So entstehen ganz nach Wunsch schmale, präzise Lichtkegel oder eine breite, weiche Wandbeleuchtung.

Dank **dualweißem Licht** lässt sich zusätzlich die Farbtemperatur flexibel verändern. Von **warmem, behaglichem Licht bis zu klarem, aktivierendem Weißlicht** kann die Lichtstimmung passend zur Tageszeit, Nutzung und persönlichen Vorliebe eingestellt werden. Ideal für moderne Smart-Home-Lichtkonzepte und eine Beleuchtung, die sich dem Menschen und seinem Tagesablauf anpasst.

Dank der hohen **Schutzart IP65** eignet sich die Wandleuchte auch hervorragend für den Außenbereich – beispielsweise an Hausfassaden, Eingangsbereichen, Terrassen oder überdachten Wegen.

Das geradlinige, würfelförmige Design fügt sich dezent in moderne Architektur ein und macht die Leuchte auch im Innenbereich zu einem attraktiven Gestaltungselement.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Dualweißes Licht für individuell einstellbare Lichtstimmungen
- Ideal für moderne Smart-Home-Beleuchtung
- 24V DC - dimmbar
- Up-&-Down-Beleuchtung für wirkungsvolle Lichteffekte
- Lichtaustritt oben und unten individuell einstellbar
- Abstrahlwinkel von **10° bis 120°**
- Für den **Innen- und Außenbereich** geeignet
- Hohe Schutzart **IP65**
- Klares, zeitloses Design
- Erhältlich in **Weiß oder Schwarz**

Eigenschaften

Maße (LxBxH)	100x100x100mm
Eingangsspannung	24V DC
Leistung	12W (6W + 6W)
Dimmbar	Ja
Material	Aluminium
Dimmart	PWM
Frequenzbereich	100-20000Hz
Lebensdauer in Stunden	50000
Farbtemperatur	1800-4500K
Helligkeit in Lumen	770lm (kombi), 320lm (ww), 500lm (cw)
Farbwiedergabeindex (CRI)	typ. 95
Farbe	Weiß
Form	quadratisch
Schutzart	IP67
Garantie	5 Jahre

Weitere Bilder

