

## MLX LED Panel 200S dualweiß

200S / 15W / 24V / 1800-4500K

Quadratisches LED-Panel 200x200mm für HCL-Beleuchtung. Einstellbar 1800-4500K, bis 1080 Lumen. Flach 14mm, bündiger Einbau. LOXONE & DALI kompatibel. CRI bis 96. 5J Garantie.

**Artikelnummer** MLX100334.1

**Gewicht** 0.526kg



### Produktbeschreibung

#### Quadratisches DUALWHITE LED-Panel für vielseitige Anwendungen

Das MINALOX LED Panel DUALWHITE im Format **200 × 200 mm** bietet eine moderne Lichtlösung für Decken- oder Wandmontage. Mit einem **Lichtspektrum von 1800K bis 4500K** eignet es sich perfekt für Human Centric Lighting und sorgt zu jeder Tageszeit für die passende Lichtstimmung.

#### Effizient, flach und lichtstark

Mit bis zu **15 Watt Leistung** und einem **Lichtstrom von 470/680/1080 Lumen** sorgt das Panel für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung bei **120° Abstrahlwinkel**. Das **14 mm flache Aluminiumgehäuse** ermöglicht einen dezenten, bündigen Einbau und überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung.

#### Dimmbar und steuerbar über Smart-Home-Systeme

Die **24V DC Versorgung** erlaubt eine **PWM-Dimmung** und die Anbindung an **LOXONE, KNX oder DALI** Systeme. Mit exzellenter Lichtqualität bis **CRI 91/96/92**, **5 Jahren Garantie** und nachhaltiger Bauweise ist das Panel eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen.

Eigenschaften

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Maße (LxBxH)              | 200x200x12mm                   |
| Eingangsspannung          | 24V DC                         |
| Leistung                  | 15W                            |
| Dimmbar                   | Ja                             |
| Dimmart                   | PWM                            |
| Lebensdauer in Stunden    | 50000                          |
| Farbtemperatur            | 1800-4500K, 2000-6000K         |
| Helligkeit in Lumen       | 470lm (ww), 680lm (cw), 1080lm |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 91, 92, 96                     |
| Abstrahlwinkel            | 120°                           |
| Farbe                     | Weiß                           |
| Form                      | quadratisch                    |
| Schutzart                 | IP20 - berührungssicher        |
| Garantie                  | 5 Jahre                        |

## Weitere Bilder

